



**FACSW22
FACSW51
FACSW91**



CARACTERÍSTICAS

Los Fral **FACSW22**, **FACSW51**, **FACSW91** son climatizadores robustos y silenciosos con alta capacidad de refrigeración. Fácil de instalar, ofreciendo regularización digital de la temperatura, tres velocidades de ventilación y un sistema de reinicio automático en caso de corte de energía.

- Alta capacidad de refrigeración
- Estructura metálica robusta
- Se pueden instalar sin necesidad de instalación previa formación
- Tres velocidades de ventilación
- Muy silenciosas
- Instalación a una distancia de hasta 30 metros entre unidades interior y exterior
- Plug and play
- Fácil de mover gracias a las 4 ruedas resistentes
- Pantalla digital para el ajuste de la temperatura
- Función de refrigeración y solo ventilación
- Tubos resistentes y delgados con agua y glicol que eliminan la necesidad de conductos de aire de grandes dimensiones
- Filtro de aire lavable

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	FACSW22	FACSW51	FACSW91
CAUDAL DE AIRE	m3/h	1100-1400-1500	1500-1900-2300	2500-2700-3200
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	kW	6.7	15	27
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/ph/hZ	230/1/50	380-400/3/50	380-400/3/50
TIPO DE CONEXIÓN	-	SCHUKO	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL
MÁX. POTENCIA ABSORBIDA	kW	2.7	5.7	9.5
CORRIENTE ABSORBIDA	A	12	8.7	22.8
ANCHURA UD. INTERIOR	mm	815	1074	1190
ALTURA UD. INTERIOR	mm	1020	1513	1840
PROFUNDA UD. INTERIOR	mm	360	414	560
PESO UNIDAD INTERIOR	Kg	110	140	260
ANCHURA UD. EXTERIOR	mm	650	930	930
ALTURA UD. EXTERIOR	mm	460	895	895
PROFUNDIDAD UD. EXTERIOR	mm	320	641	641
PESO UD. EXTERIOR	Kg	16.5	35	35
UNIDAD(ES) EXTERIOR(ES)	Ud.	1	1	2
BTU	BTU/h	22900	51000	85000



**FACSW22
FACSW51
FACSW91**



CHARACTERISTICS

The Fral FACSW22, FACSW51, and FACSW91 are robust and quiet air conditioners with high cooling capacity. Easy to install and move, they offer digital temperature control, three fan speeds, and an automatic restart system in the event of a power outage.

- High cooling capacity
- Sturdy metal structure
- Can be installed without prior training
- Three ventilation speeds
- Very quiet
- Installation up to 30 meters away between internal and external units
- Plug and play
- Easy to move thanks to the 4 sturdy wheels
- Digital display for temperature regulation
- Cooling and fan-only function
- Quick-fit cooling line connectors
- Robust, thin-walled water-glycol mesh tubing eliminates the need for large air ducts
- Riavvio current
- Washable air filter

CHARACTERISTICS	UNIT	FAXW22	FACSW51	FACSW91
AIR FLOW	m ³ /h	1100-1400-1500	1500-1900-2300	2500-2700-3200
COOLING CAPACITY	kW	6.7	15	27
POWER SUPPLY	V/ph/hZ	230/1/50	380-400/3/50	380-400/3/50
CONNECTION TYPE	-	SCHUKO	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL
MAX. POWER ABSORBED	kW	2.7	5.7	9.5
ABSORBED CURRENT	A	12	8.7	22.8
INTERNAL UNIT WIDTH	mm	815	1074	1190
INTERNAL UNIT HEIGHT	mm	1020	1513	1840
INTERNAL UNIT DEPTH	mm	360	414	560
INTERNAL UNIT WEIGHT	Kg	110	140	260
EXTERNAL UNIT WIDTH	mm	650	930	930
EXTERNAL UNIT HEIGHT	mm	460	895	895
EXTERNAL UNIT DEPTH	mm	320	641	641
EXTERNAL UNIT WEIGHT	Kg	16.5	35	35
EXTERNAL UNIT	NO.	1	1	2
BTU	BTU/h	22900	51000	85000