



**F300W
F400W**



F300GS

CARACTERÍSTICAS

- Alta capacidad de secado
- Control electrónico
- Horas de funcionamiento
- Muy silenciosos
- Plug and play
- Pantalla digital para el ajuste de la humedad
- Reinicio automático tras un corte de corriente
- Filtro de aire lavable
- Ventilador de dos velocidades
- Bajo consumo eléctrico
- Diseño elegante
- 4 ruedas giratorias

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	F300W	F300GS	F400W
CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	250	250	300
CAPACIDAD A 30°C / 80%	l/h	19/24	19/24	24/24
REFRIGERANTE	-	R1234yf	R1234yf	R1234yf
CAMPO DE TRABAJO	C°	10-35	10-35	10-35
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
TIPO DE CONEXIÓN	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA	W	124	124	260
CORRIENTE MÁXIMA ABSORBIDA	A	1	1	1.8
RUMOROSIDAD	dB	39	39	41
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	l	5.5	5.5	5.5
DESCARGA DIRECTA DE AGUA	-	SI	SI	SI
DIMENSIONES	mm	355X700X320	355X700X320	355X700X320
PESO	Kg	20.5	20.5	22



**F300W
F400W**



F300GS

CHARACTERISTICS

- High drying capacity
- Electronic control
- Hours of operation
- Very quiet
- Plug and play
- Automatic restart after power failure
- Washable air filter
- Low power consumption
- Elegante design
- 4 pivoting wheels

CHARACTERISTICS	UNIT	F300W	F300GS	F400W
AIR FLOW	m ³ /h	250	250	300
CAPACITY AT 30°C / 80%	l/h	19/24	19/24	24/24
REFRIGERATOR	-	R1234yf	R1234yf	R1234yf
WORK CAMP	C°	10-35	10-35	10-35
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
CONNECTION TYPE	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
MAX. POWER ABSORBED	IN	124	124	260
MAX. CURRENT ABSORBED	A	1	1	1.8
NOISE	dB	39	39	41
TANK CAPACITY	l	5.5	5.5	5.5
DIRECT WATER DISCHARGE	-	YES	YES	YES
DIMENSIONS	mm	355X700X320	355X700X320	355X700X320
WEIGHT	Kg	20.5	20.5	22