



CARACTERÍSTICAS

- Alta capacidad de refrigeración y calefacción
- Estructura metálica robusta
- Se pueden instalar sin formación
- Cambio automático de frío a calor para mantener la temperatura requerida.
- Muy silenciosas
- Alta prevalencia disponible
- Plug and play
- Pantalla digital para el ajuste de la temperatura
- Función de enfriamiento y calentamiento
- Posibilidad de control remoto
- Reinicio automático después de un corte de energía
- Filtro de aire lavable

FHRT10

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	FHRT10
CAUDAL DE AIRE	m3/h	1200-2000
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	kW	10.5
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kW	10.5
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	v/ph/Hz	230/1/50
TIPO DE CONEXIÓN	-	SCHUKO
MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA	kW	3.3
CORRIENTE ABSORBIDA	A	16
REFRIGERANTE	-	R410a
EN LA REFRIGERACIÓN	LÍMITES DE TEMPERATURA INTERNA C°	7
	LÍMITES DE TEMPERATURA EXTERNA C°	42
EN CALEFACCIÓN	LÍMITES DE TEMPERATURA INTERNA C°	10-35
	LÍMITES DE TEMPERATURA EXTERNA C°	-7
DIMENSIONES	mm	1200X893X1180
PESO	Kg	220



CHARACTERISTICS

- High cooling and heating capacity
- Sturdy metal structure
- Can be installed without training
- Automatic change from cold to hot to maintain the required temperature.
- Very quiet
- High available prevalence
- Plug and play
- Digital display for temperature regulation
- Cooling and heating function
- Remote control capability
- Automatic restart after power failure
- Washable air filter

FHRT10

CHARACTERISTICS	UNIT	FHRT10
AIR FLOW	m ³ /h	1200-2000
COOLING CAPACITY	kW	10.5
HEATING CAPACITY	kW	10.5
POWER SUPPLY	v/ph/Hz	230/1/50
CONNECTION TYPE	-	SCHUKO
MAX POWER ABSORBED	kW	3.3
ABSORBED CURRENT	A	16
REFRIGERATOR	-	R410a
COOLING DOWN	INTERNAL TEMPERATURE LIMIT C°	7
	EXTERNAL TEMPERATURE LIMIT C°	42
WARMING UP	INTERNAL TEMPERATURE LIMIT C°	10-35
	EXTERNAL TEMPERATURE LIMIT C°	-7
DIMENSIONS	mm	1200X893X1180
WEIGHT	Kg	220