



FHRT51
FHRT60

CARACTERÍSTICAS

- Alta capacidad de refrigeración y calefacción
- Estructura metálica robusta
- Se pueden instalar sin formación
- Cambio automático de frío a calor para mantener la temperatura requerida.
- Muy silenciosas
- Alta prevalencia disponible
- Plug and play
- Pantalla digital para el ajuste de la temperatura
- Función de enfriamiento y calentamiento
- Posibilidad de control remoto
- Reinicio automático después de un corte de energía
- Filtro de aire lavable

características	UNIDAD	FHRT51	FHRT60
CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	10.000	10.000
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	kW	50	60
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kW	50	60
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	v/ph/Hz	400/3+N/50	400/3+N/50
TIPO DE CONEXIÓN	-	TOMADO	TOMADO
MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA	kW	19.8	24
CORRIENTE ABSORBIDA	A	50	250
REFRIGERANTE	-	R410a	R410a
EN LA REFRIGERACIÓN	LÍMITES DE TEMPERATURA INTERNA C°	15	15
	LÍMITES DE TEMPERATURA EXTERNA C°	42	42
EN CALEFACCIÓN	LÍMITES DE TEMPERATURA INTERNA C°	10-35	10-35
	LÍMITES DE TEMPERATURA EXTERNA C°	-7	-7
DIMENSIONES	mm	1950X1900X2040	1950X1900X2040
PESO	Kg	950	1100



FHRT51
FHRT60

CHARACTERISTICS

- High cooling and heating capacity
- Sturdy metal structure
- Can be installed without training
- Automatic change from cold to hot to maintain the required temperature.
- Very quiet
- High available prevalence
- Plug and play
- Digital display for temperature regulation
- Cooling and heating function
- Remote control capability
- Automatic restart after power failure
- Washable air filter

CHARACTERISTICS	UNIT'	FHRT51	FHRT60
AIR FLOW	m3/h	10.000	10.000
COOLING CAPACITY	kW	50	60
HEATING CAPACITY	kW	50	60
POWER SUPPLY	v/ph/Hz	400/3+N/50	400/3+N/50
CONNECTION TYPE	-	GRIP	GRIP
MAX POWER ABSORBED	kW	19.8	24
ABSORBED CURRENT	A	50	250
REFRIGERATOR	-	R410a	R410a
COOLING DOWN	INTERNAL TEMPERATURE LIMIT C°	15	15
	EXTERNAL TEMPERATURE LIMIT C°	42	42
WARMING UP	INTERNAL TEMPERATURE LIMIT C°	10-35	10-35
	EXTERNAL TEMPERATURE LIMIT C°	-7	-7
DIMENSIONS	mm	1950X1900X2040	1950X1900X2040
WEIGHT	Kg	950	1100