



ITM MIZAR 60 P
ITM MIZAR 80 P
ITM MIZAR 105 P



CARACTERÍSTICAS

El generador de aire caliente a gasóleo directo **ITM MIZAR 60 P, 80 P y 105 P** es la solución ideal para calentar ambientes de grandes dimensiones, tanto abiertos como semiabiertos. También disponible en versión suspendida. La estructura metálica pintada con polvo epoxídico los hace resistentes y duraderos, mientras que la caldera de combustión de acero inoxidable garantiza un calentamiento uniforme y duradero. Están equipados con un control electrónico de llama con fotorresistencia, que los protege de posibles apagados accidentales. Además, están equipados con un termostato de seguridad contra sobrecalentamiento, que los detiene automáticamente en caso de sobrecalentamiento.

Estos generadores de aire caliente a gasóleo son fáciles de usar e instalar, gracias a su estructura compacta y a la predisposición para termostato ambiente.

- Estructura metálica pintada con polvo epoxi
- Caldera de combustión de acero inoxidable
- Control electrónico de la llama con fotorresistencia
- Postventilación para el enfriamiento de la cámara de combustión
- Termostato de seguridad para sobretemperaturas
- Apto para ambientes abiertos o semiabiertos
- Preparado para termostato ambiente
- Modelos 60-80-105 también disponibles para montaje en pared

ITM MIZAR 60 Pens
ITM MIZAR 80 Pens
ITM MIZAR 105 Pens

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	ITM MIZAR 60P / 60 PENS	ITM MIZAR 80P / 80 PENS	ITM MIZAR 105 P / 105 PENS
POTENCIA TÉRMICA	kW Kcal/H btu/H	60 51.600 204.336	80 68.800 272.448	105 90.300 357.600
CAUDAL DE AIRE	m3/H	1.900	3.500	3.500
POTENCIA ABSORBIDA	Watt	300	750	750
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	ph-volt/Hz	1-230/50	1-230/50	1-230/50
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Kg/h	5.06	6.75	8.8
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	L	70	120	120
DIMENSIONES	mm	1380X560X1040 1450X660X1050	1540X710X140 1550X945X850	1540X710X1170 1550X945X845
PESO	Kg	80 62	140 122	140 122



**ITM MIZAR 60 P
ITM MIZAR 80 P
ITM MIZAR 105 P**

60+105 kW
51.600+90.300 Kcal/h
204.336+357.600 BTU/h



**ITM MIZAR 60 Pens
ITM MIZAR 80 Pens
ITM MIZAR 105 Pens**

CHARACTERISTICS

The ITM **MIZAR 60 P, 80 P and 105 P** direct-fired diesel hot air generators are the ideal solution for heating large environments, both open and semi-open. They are also available in a suspended version.

The epoxy powder-coated metal structure makes them robust and durable, while the stainless steel combustion chamber ensures uniform and long-lasting heating.

They are equipped with electronic flame control with photoresistor, protecting the units against accidental shutdowns. In addition, they feature a safety thermostat for overtemperature protection, which automatically shuts down the units in the event of overheating.

These diesel hot air generators are easy to use and install thanks to their compact structure and provision for connection to a room thermostat.

- Epoxy powder-coated metal structure
- Stainless steel combustion chamber
- Electronic flame control with photoresistor
- Post-ventilation for cooling the combustion chamber
- Safety thermostat for overtemperature protection
- Suitable for open or semi-open environments
- Prepared for room thermostat connection
- Models 60–80–105 also available in suspended version

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	ITM MIZAR 60P / 60 PENS	ITM MIZAR 80P / 80 PENS	ITM MIZAR 105 P / 105 PENS
THERMAL OUTPUT	kW Kcal/H btu/H	60 51.600 204.336	80 68.800 272.448	105 90.300 357.600
AIRFLOW	m ³ /H	1.900	3.500	3.500
POWER INPUT	Watt	300	750	750
POWER SUPPLY	ph-volt/Hz	1-230/50	1-230/50	1-230/50
FUEL CONSUMPTION	Kg/h	5.06	6.75	8.8
TANK CAPACITY	L	70	120	120
DIMENSIONS	mm	1380X560X1040 1450X660X1050	1540X710X140 1550X945X850	1540X710X1170 1550X945X845
WEIGHT	Kg	80 62	140 122	140 122