

ITM MIZAR 15 PX



ITM MIZAR 20 PX
ITM MIZAR 30 PX
ITM MIZAR 50 PX

CARACTERÍSTICAS

Los generadores de aire caliente a gasóleo directo son la solución ideal para calentar ambientes pequeños y medianos, tanto abiertos como semiabiertos. La estructura metálica pintada con polvos epoxídicos lo hace resistente y duradero, mientras que la caldera de combustión en acero inoxidable garantiza una calefacción uniforme y duradera. Están equipados con un control electrónico de llama con fotoresistencia, que lo protege de posibles apagados accidentales. Además, están equipados con un termostato de seguridad para sobretemperaturas, que lo detiene automáticamente en caso de sobrecalentamiento. El **MIZAR 15 PX** es portátil, mientras que los modelos **MIZAR 20 PX, 30 PX, 40 PX y 50 PX** están equipados con ruedas para facilitar su transporte y manipulación

- Estructura metálica pintada con epoxi en polvo
- Caldera de combustión de acero inoxidable
- Control electrónico de la llama con fotoresistencia
- Postventilación para enfriar la cámara de combustión
- Termostato de seguridad para sobrecalentamientos
- Modelo 15 portátil
- Modelos 20-30-40-50 con ruedas
- Apto para entornos abiertos o semiabiertos

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	15XP	20XP	30XP	50XP
POTENCIA TÉRMICA	kW Kcal/H btu/H	16.5 14.280 56.299	20 17.200 68.242	30 25.800 102.362	50 43.000 170.604
CAUDAL DE AIRE	m3/H	500	500	1.750	1.750
POTENCIA ABSORBIDA	Watt	150	150	150	200
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	ph-volt/Hz	1-230/50	1-230/50	1-23/50	1-230/50
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Kg/h	1.40	1.65	2.53	4.22
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	L	20	20	35	35
DIMENSIONES	mm	800X310X530	800X310X530	1125X450X620	1125X450X620
PESO	Kg	22.8	26.3	48	48

ITM MIZAR 15 PX



CHARACTERISTICS

Direct diesel-fired hot air heaters are the ideal solution for heating small to medium-sized spaces, both open and semi-open.

The epoxy powder-coated metal structure makes them strong and durable, while the stainless steel combustion chamber ensures uniform and long-lasting heating.

They are equipped with an electronic flame control system with a photoresistor, protecting against accidental flame outages.

In addition, they feature an overheat safety thermostat that automatically shuts the unit down in case of overheating.

The **MIZAR 15 PX** model is portable, while the **MIZAR 20 PX, 30 PX, 40 PX, and 50 PX** models are trolley-mounted to make transport and handling easier.

- Epoxy powder-coated metal structure
- Stainless steel combustion chamber
- Electronic flame control with photoresistor
- Post-ventilation for cooling the combustion chamber
- Overheat safety thermostat
- Model 15 portable
- Models 20–30–40–50 trolley-mounted
- Suitable for open or semi-open environments



ITM MIZAR 20 PX ITM MIZAR 30 PX ITM MIZAR 50 PX

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	15XP	20XP	30XP	50XP
THERMAL OUTPUT	kW Kcal/H btu/H	16.5 14.280 56.299	20 17.200 68.242	30 25.800 102.362	50 43.000 170.604
AIRFLOW	m3/H	500	500	1.750	1.750
POWER INPUT	Watt	150	150	150	200
POWER SUPPLY	ph-volt/Hz	1-230/50	1-230/50	1-23/50	1-230/50
FUEL CONSUMPTION	Kg/h	1.40	1.65	2.53	4.22
TANK CAPACITY	L	20	20	35	35
DIMENSIONS	mm	800X310X530	800X310X530	1125X450X620	1125X450X620
WEIGHT	Kg	22.8	26.3	48	48