



ITM V 40

CARACTERÍSTICAS

El generador **ITM V 40** cuenta con una estructura metálica recubierta de polvo epóxico resistente a la corrosión y al desgaste. El flujo directo de calor, sin movimiento de aire, calienta objetos y estancias de manera uniforme. La combustión sin olores garantiza un ambiente confortable y saludable. La cámara de combustión de fibra cerámica garantiza una alta eficiencia y una combustión eficiente. El control electrónico de llama con fotorresistencia garantiza un funcionamiento seguro. La post ventilación para enfriar la cámara de combustión prolonga la vida útil de la unidad. La opción de un termostato de ambiente permite el ajuste automático de la temperatura. El depósito de combustible termoplástico es seguro y fiable. El reflector ajustable verticalmente permite dirigir el flujo de calor hacia donde se necesite. El combustible diésel/queroseno es práctico y versátil



CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	HDR20	ITM V40
POTENCIA TÉRMICA	kW	20	42
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Hz	220-240/50	1-230/50
ABSORCIÓN	W	110	100
ALCANCE	m	2/3	2/3
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Kg/H	1.6	3.53
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	L	10.5	55
POTENCIA DEL MOTOR	W	30/38	-
DIMENSIONES	mm	575x340x635	1200x800x1180
PESO	Kg	18	63



ITM V 40

CHARACTERISTICS

The **ITM V 40** generator is equipped with a metal structure painted with epoxy powders, resistant to corrosion and wear.

Direct heat flow without air movement heats objects and environments evenly.

Odorless combustion ensures a comfortable and healthy environment.

The ceramic fiber combustion chamber ensures high efficiency and efficient combustion. Electronic flame control with photoresistor ensures safe operation. Post ventilation for combustion chamber cooling increases the life of the unit.

The possibility of control with room thermostat allows you to regulate the temperature automatically.

The thermoplastic fuel tank is safe and reliable. The vertically orientable dish allows you to direct the heat flow where necessary.

Diesel fuel/kerosene is practical and versatile



FEATURES	UNITED	HDR20	ITM V40
THERMAL POWER	kW	20	42
POWER SUPPLY	V/Hz	220-240/50	1-230/50
ABSORPTION	W	110	100
RADIUS	m	2/3	2/3
FUEL CONSUMPTION	Kg/H	1.6	3.53
CAPACITA' RESERVOIR	L	10.5	55
ENGINE POWER	W	30/38	-
DIMENSIONS	mm	575x340x635	1200x800x1180
WEIGHT	Kg	18	63