



CARACTERÍSTICAS

El calefactor infrarrojo KRS HD20R emite ondas infrarrojas que calientan objetos y personas directamente, sin necesidad de movimiento de aire.

Al no requerir soplado de aire caliente, estos calefactores son muy eficaces en exteriores con viento, techos altos y corrientes de aire. Ideal para entornos donde se desea reducir el ruido o donde se necesita eliminar el polvo (como al pintar o trabajar la madera). Incluye un asa superior ergonómica y un armazón ligero para facilitar su transporte. El H20R está diseñado para una combustión de alta eficiencia con mínimos olores, es apto para uso profesional y está equipado con sensores de sobrecalentamiento y protección contra fallos de llama. Cuenta con discos radiantes de acero inoxidable y un robusto depósito de combustible metálico para soportar los entornos industriales más exigentes.

KRS MODEL HD20R

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	HDR20
POTENCIA TÉRMICA	kW	20
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Hz	220-240/50
ABSORCIÓN	W	110
ALCANCE	m	2/3
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Kg/H	1.6
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	L	10.5
POTENCIA DEL MOTOR	W	30/38
DIMENSIONES	mm	575x340x635
PESO	Kg	18



CHARACTERISTICS

The **KRS HD20R** infrared hot air heater emits infrared waves that heat objects and people directly, without the need for air movement.

Since it does not require hot air blowing, these heaters are highly effective in windy outdoor conditions or in spaces with high ceilings and drafts.

It is ideal for environments where noise reduction is preferred or where dust circulation must be avoided (such as in painting or woodworking).

It includes an ergonomic top handle and a lightweight frame for easy transport.

The HD20R is designed for high-efficiency combustion with minimal odors, suitable for professional use, and is equipped with overheating sensors and flame failure protection. It features stainless steel radiant discs and a robust metal fuel tank to withstand the harshest industrial environments.

KRS MODEL HD20R

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	HD20R
THERMAL OUTPUT	kW	20
POWER SUPPLY	V/Hz	220-240/50
POWER INPUT	W	110
RADIUS	m	2/3
FUEL CONSUMPTION	Kg/H	1.6
TANK CAPACITY	L	10.5
MOTOR POWER	W	30/38
DIMENSIONS	mm	575x340x635
WEIGHT	Kg	18