



KRS MODEL HD50D



CARACTERÍSTICAS

El modelo **KRS HD50D** está diseñado para aplicaciones de alta resistencia y áreas de cobertura más amplias. Mayor movilidad: Equipado con ruedas robustas y un mango reforzado en forma de U para facilitar su maniobrabilidad en terrenos difíciles o en obras. Alto volumen de salida: Una cámara de combustión más larga está diseñada para emitir un mayor volumen de aire caliente a una mayor distancia. Construcción robusta: Construido sobre un bastidor de acero para proteger el tanque de combustible y los componentes de impactos. Estabilidad: El soporte trasero garantiza que la unidad se mantenga nivelada y estable durante el funcionamiento a alta potencia

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	HD50D
POTENCIA TÉRMICA	kW	51
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Hz	220-240/520
CAUDAL DE AIRE	M3/H	750
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	kg/H	4
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	L	38
POTENCIA DEL MOTOR	W	340
DIMENSIONES	mm	870X470X630
PESO	Kg	18.9



KRS MODEL HD50D

CARATTERISTICHE

The **KRS HD50D** model is designed for heavy-duty applications and larger coverage areas.

Enhanced mobility: equipped with heavy-duty wheels and a reinforced U-shaped handle to facilitate maneuvering over rough terrain or construction sites.

High output airflow: a longer combustion chamber designed to deliver a higher volume of hot air over a greater distance.

Robust construction: built on a steel frame to protect the fuel tank and components from impacts.

Stability: the rear support ensures the unit remains level and stable during high-power operation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	HD50D
THERMAL OUTPUT	kW	51
POWER SUPPLY	V/Hz	220-240/520
AIRFLOW	M3/H	750
FUEL CONSUMPTION	kg/H	4
TANK CAPACITY	L	38
MOTOR POWER	W	340
DIMENSIONS	mm	870X470X630
WEIGHT	Kg	18.9