



CARACTERÍSTICAS

Los generadores eléctricos KRS están fabricados en acero inoxidable y todos los dispositivos ofrecen doble protección contra el sobrecalentamiento. La temperatura se puede ajustar mediante el termostato integrado con tres niveles de potencia seleccionables para una máxima comodidad. La clasificación de impermeabilidad es IP24 para un uso seguro incluso en entornos húmedos y mojados. El mango está fabricado en plástico aislante y la carcasa metálica está recubierta con polvo antioxidante. El sistema se apaga en caso de sobrecalentamiento. El modelo HE09R cuenta con inclinación ajustable verticalmente

NECESARIAS

HE015 → 5 polos 32A - 380/400V -3F - N+T - 50 Hz

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	HE015
POTENCIA	kW	15
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Hz	400/3-50
POTENCIAS SELECCIONABLES	W	95 5.000/10.000 15.000
IP	-	24
CAUDAL DE AIRE	m3/H	2246
DIMENSIONES	m2	410x365x550
PESO	Kg	14.5



CHARACTERISTICS

KRS electric heaters are made of stainless steel, and all units offer double protection against overheating.

The temperature can be set via the integrated thermostat, with three selectable power levels to ensure maximum comfort.

The ingress protection rating is IP24, allowing safe use even in humid and wet environments.

The handle is made of insulated plastic, and the metal housing is coated with anti-rust powder paint. Automatic shut-off system in case of overheating.

REQUIRED:

HE015 → 5 pole 32A - 380/400V -3F - N+T - 50 Hz

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	HE015
POWER	kW	15
POWER SUPPLY	V/Hz	400/3-50
SELECTABLE POWER LEVELS	W	95 5.000/10.000 15.000
IP	-	24
AIRFLOW	m ³ /H	2246
DIMENSIONS	m ²	410x365x550