



ITM SUNBEAM 30
ITM SUNBEAM 90
ITM SUNBEAM 150
ITM SUNBEAM 180

CARACTERÍSTICAS

Los generadores de aire caliente eléctricos **ITM SUNBEAM 30, 90, 150 y 180** son la solución ideal para calentar espacios pequeños y medianos, como naves industriales, almacenes, obras, garajes, etc. Estos generadores son portátiles y ligeros, gracias a su estructura metálica pintada con epoxi en polvo. Esto hace que sean fáciles de mover y utilizar en diferentes entornos. La potencia térmica es regulable en dos niveles, 860 1720 kW, para adaptarse a las necesidades de calefacción de cada ambiente. La temperatura se puede ajustar mediante un termostato ambiente, para garantizar el máximo confort. Están equipados con un termostato de seguridad que protege la máquina contra posibles sobrecalentamientos. Además, el motor está equipado con protección térmica, que lo detiene automáticamente en caso de sobrecalentamiento.

- Estructura metálica pintada con polvo epoxi
- Selector que permite utilizar el aparato en dos potencias de calefacción y con la posibilidad de utilizar solo la función de ventilador
- Termostato ambiente para ajustar la temperatura
- Termostato de seguridad para proteger la máquina
- Resistencias blindadas de acero inoxidable
- Motor con protección térmica
- Cable de alimentación con enchufe en todos los modelos

NECESARIAS:

- 30** → SCHUKO
90 → 4 polos 16 A - 380V
150/180 → 4 polos 32 A - 380V

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	30	90	150	180
POTENCIA TÉRMICA	kW Kcal/H btu/H	2-3 1.720-2580 6.811-10.216	6-9 5.160-7.740 20.433-30.650	9-15 8.600-12.900 34.056-51.084	9-18 10.320- 15.480 40.863-61.300
CAUDAL DE AIRE	m3/H	300	650	950	1500
CORRIENTE MÁXIMA ABSORBIDA	Amp	13	13	22.5	28
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	ph-volt/Hz	1-230/50	3-400/50	3-400/50	3-400/50
DELTA - T	C°	37	39	48	52
DIMENSIONES	mm	350X220X360	320X460X450	320X460X450	320X460X450
PESO	Kg	6.7	13.8	18.3	18.4



ITM SUNBEAM 30
ITM SUNBEAM 90
ITM SUNBEAM 150
ITM SUNBEAM 180

CHARACTERISTICS

The **ITM SUNBEAM 30, 90, 150 and 180** electric hot air generators are the ideal solution for heating small and medium-sized environments such as warehouses, storage facilities, construction sites, garages, etc. These generators are portable and lightweight thanks to their epoxy powder-coated metal structure, making them easy to move and use in different environments.

The thermal output is adjustable on two levels, 860–1720 kW, to suit the heating requirements of each environment. The temperature can be set via a room thermostat to ensure maximum comfort. The units are equipped with a safety thermostat that protects the machine against overheating. In addition, the motor features thermal protection, which automatically stops operation in the event of overheating.

- Epoxy powder-coated metal structure
- Selector switch allowing operation at two heating power levels, with the option of fan-only mode
- Room thermostat for temperature setting
- Safety thermostat for unit protection
- Stainless steel armoured heating elements
- Motor with thermal protection
- Power cable with plug supplied on all models

REQUIRED:

30 → SCHUKO
90 → 4 pole 16 A - 380V
150/180 → 4 pole 32 A - 380V

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	30	90	150	180
THERMAL OUTPUT	kW Kcal/H btu/H	2-3 1.720-2580 6.811-10.216	6-9 5.160-7.740 20.433-30.650	9-15 8.600-12.900 34.056-51.084	9-18 10.320- 15.480 40.863-61.300
AIRFLOW	m ³ /H	300	650	950	1500
MAX. CURRENT INPUT	Amp	13	13	22.5	28
POWER SUPPLY	ph-volt/Hz	1-230/50	3-400/50	3-400/50	3-400/50
DELTA - T	C°	37	39	48	52
DIMENSIONS	mm	350X220X360	320X460X450	320X460X450	320X460X450
WEIGHT	Kg	6.7	13.8	18.3	18.4