



SF80



CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un gran volumen de aire con un bajo consumo de AMP para una ventilación eficiente.
- El diseño del motor sellado garantiza un bajo aumento de temperatura y una larga vida útil.
- Ideal para túneles, sótanos, astilleros, obras, talleres, fábricas, almacenes y áreas de soldadura o aspiración de humos.
- Admite hasta 38 m de conductos rectos para un flujo de aire ampliado.
- La carcasa de polipropileno de alta densidad garantiza una larga vida útil.
- Diseño ligero con asa de fácil transporte para una rápida movilidad.
- Estructura apilable para un uso, transporte y almacenamiento cómodos.

ACCESORIOS OPCIONALES



Saco para recoger el polvo



anguera flexible para canalización de aire

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	SF 80
CAUDAL DE AIRE - VELOCIDAD MÁXIMA	m3/h	7.200
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	v/Hz	240/50
POTENCIA	W	830
DIÁMETRO DEL VENTILADOR	mm	400
PROTECCIÓN	IP	44
DIMENSIONES	mm	650X545X590
PESO	Kg	18




SF80



CHARACTERISTICS

- Provides high air volume with low AMP consumption for efficient ventilation.
- Sealed motor design ensures low temperature rise and long service life.
- Ideal for tunnels, basements, shipyards, construction sites, workshops, factories, warehouses, and welding or fume extraction areas.
- Supports up to 38 m of straight ducting for extended airflow.
- High-density polypropylene housing ensures long life.
- Lightweight design with easy-carry handle for quick mobility.
- Stackable construction for convenient use, transport, and storage.

OPTIONAL ACCESSORIES



Dust collection bag



Flexible air duct

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	SF 80
AIRFLOW – MAX. SPEED	m ³ /h	7.200
POWER SUPPLY	v/Hz	240/50
POWER	W	830
FAN DIAMETER	mm	400
PROTECTION	IP	44
DIMENSIONS	mm	650X545X590
WEIGHT	Kg	18