



**ZEUS 130 E
ZEUS 160 E
ZEUS 220 E**

CARACTERÍSTICAS

Los generadores de aire caliente helicoidales con intercambiador **ITM ZEUS 130 E, 160 E y 220 E** son productos eficientes y seguros, adecuados para ambientes de grandes dimensiones. El ZEUS 130 E está equipado con una estructura de acero inoxidable con bastidor de aluminio, resistente a la corrosión y al desgaste. La caldera de acero inoxidable con intercambiador de haz tubular garantiza un alto rendimiento y una combustión eficiente. El ventilador helicoidal permite distribuir el calor de manera uniforme. El termostato Fan-limit para el control pre-post de selección: ventilación o calefacción garantiza un funcionamiento seguro y controlado. La canalización de hasta 12 metros permite calentar ambientes de grandes dimensiones. El rendimiento de hasta el 91 % garantiza un ahorro energético significativo.



**ZEUS 130 C
ZEUS 160 C
ZEUS 220 C**



CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	130E 130C	160E 160C	220E 220C
POTENCIA TÉRMICA	kW Kcal/h Btu/h	134.2 115.412 457.903	174.8 150.328 596.434	220.9 189.994 753.732
CAUDAL DE AIRE	m3/h	8000	12.000	17.000
POTENCIA ABSORBIDA	watt	1.035 1.100	1.900 2.200	1.900 2.200
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	ph-volt/Hz	1-230/50	3-400/50	3-400/50
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Kg/h	11.30	14.74	18.60
DIMENSIONES	mm	1960x900x1500 2400x950x1500	2400x1000x1800 3100x1250x1800	2400x1000x1800 3100x1250x1800
PESO	Kg	250 320	310 365	335 385



**ZEUS 130 E
ZEUS 160 E
ZEUS 220 E**

CHARACTERISTICS

The **ITM ZEUS 130 E, 160 E and 220 E** axial hot air generators with heat exchanger are efficient **large** safe products, suitable for environments. The **ZEUS 130 E** features a stainless steel structure with an aluminium frame, resistant to corrosion and wear.

The stainless steel boiler with shell-and-tube heat **exchanger** guarantees high efficiency effective combustion. The axial fan ensures uniform heat distribution.

The fan-limit thermostat, providing pre- and post-control selection between ventilation or heating, ensures safe and controlled operation. Ducting up to 12 metres allows heating of large spaces. An efficiency of up to 91% guarantees significant energy savings.



**ZEUS 130 C
ZEUS 160 C
ZEUS 220 C**



TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	130E 130C	160E 160C	220E 220C
THERMAL OUTPUT	kW Kcal/h Btu/h	134.2 115.412 457.903	174.8 150.328 596.434	220.9 189.994 753.732
AIRFLOW	m ³ /h	8000	12.000	17.000
POWER INPUT	watt	1.035 1.100	1.900 2.200	1.900 2.200
POWER SUPPLY	ph-volt/Hz	1-230/50	3-400/50	3-400/50
FUEL CONSUMPTION	Kg/h	11.30	14.74	18.60
DIMENSIONS	mm	1960x900x1500 2400x950x1500	2400x1000x1800 3100x1250x1800	2400x100x1800 3100x1250x1800
WEIGHT	Kg	250 320	310 365	335 385